



V - űrméret

A,B - alaplap

C,D - felső élek

M - medence mélység

H - max. folyadékmagasság

T - medencebélés felülete
(nettó fóliaszükséglet)

Szigetelés anyaga : műszaki ponyva

V (m ³)	A,B (m)	C,D (m)	M (m)	H (m)	T (m ²)
50	4.0	8.0	1.7	1.50	140.5
100	5.0	10.0	2.0	2.20	221.0
150	6.0	11.5	2.5	2.20	291.5
200	6.5	12.5	2.7	2.40	344.5
250	7.5	13.0	2.8	2.50	378.0
300	8.0	14.0	2.9	2.60	435.0
400	9.0	16.0	3.1	2.80	561.0
500	9.0	17.0	3.5	3.20	636.0
600	9.5	18.0	3.8	3.40	714.0

Földmunka: jó vízvezető tulajdonságú, dögölt talaj, 5 cm vastag homokággal vagy geotextiliával

Szigetelés: üzemileg konfekcionált műszaki ponyva

Tartozékok:

- csőcsonkok a töltő- és szívócsövekhez
- felső töltőcsonk
- középen felúszó
- rögzítő fülek

Tárolható folyadék: tűzi víz

ZÁRT FOLYADÉKTÁROLÓ
FÖLDMEDENCÉK AJÁNLOTT MÉRETEI
 (KIVITELEZÉSI VÁZLAT)

Membran Depo Kft.
 9025 Győr
 Radnóti Miklós u. 41/a.
 Tel./Fax : 96 / 314 - 379
 Mobil : 30 / 530 - 4521
 E-mail: info@membrandepo.hu